Dessableurs HDP100, HDP250, HDP500

MECADRILL®

Centrale de traitement des boues de forage

Les **dessableurs** sont nécessaires pour les travaux de pieux et de parois moulées, Hemco fabrique les dessableurs suivants :

- **HDP100** pour une utilisation dans les travaux de battage ou de petits volumes doivent être traités.
- **HD250** pour les applications de parois moulées à la benne, pieux ou de grand de volumes de boue doivent être utilisés.
- **HDP500** pour les travaux de parois moulées de type cutter, l'atelier comprend une combinaison d'une unité de pré-criblage et de deux ensembles de HDP250.



Spécifications techniques

	HDP-100	HDP-250	HDP-500
Capacité alimentation	100 m³/h	250 m³/h	500 m³/h
Moteur balourd	1.1 kW x 2	2 kW x 2	2 kW x 6
Puissance électrique	24.5 kW	55 kW	55 kW x 2
Cyclone	375 mm	450 mm	450 mm x 2
Point coupure	60 micron	60 micron	60 micron
Dimension	2.0 x 1.9 x 2.25 m	3.54 x 2.25 x 2.83 m	10.48 x 3.36 x 4.68 m
Poids total	2,100 kg	5,000 kg	12,500 kg

8-10, rue Gustave Eiffel - ZI des Noues de Seine - 91350 Grigny - France
01 69 12 66 44 - mecadrill@saml.fayat.com
MECADRILL